

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 0001BP2016

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: Biopaint 2
2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): Paloa hidastava maali sisäkäyttöön
3. Valmistaja: Biopaint Oy Finland, Valuraudantie 4, 00700 Helsinki. LY-tunnus: 0790715-8
4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: AVCP 4
5. Eurooppalainen arviointiasiakirja: EEA -15-151

Eurooppalainen tekninen arviointi: EN 1363-1:2012, korvaava tai standardin lisämetodi EN 1363-2:1999, sekä tietyt vaatimukset standardista EN 1364-1:2015

Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: Efectis Era Avrasya, Fire Test Laboratory, valtuutettu laitos  
No: AB-0556-T

Ilmoitettu laitos: Efectis Era Avrasya, Fire Test Laboratory, valtuutettu laitos No: AB-0556-T

### 6. Ilmoitettu suoritustaso

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Mitat	2970x50x40x0.5mm	EN 13501-2:2007+A1:2009
Järjestelmän materiaalit	Knauf kipsilevy Sinkitty teräsrunko Biopaint 2 palosuojamaali	
Maalikerroksen tiheys	1560g/m <sup>2</sup>	
Palonestoluokitus	E190, E90	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Helsingissä, 15.1.2016



Muhsin Demirci, Biopaint Oy Finland